PRONOVA

PROFESSIONAL

PRO 890

REINIGER PU-SCHAUM-EX

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSGEBIETE:

PRO 890 ist ein hochwirksamer Spezialreiniger auf Basis von Aceton mit Schraubaufsatz zur Säuberung und Pflege von handelsüblichen PU Schaumpistolen. Reinigt die inneren Teile der Pistole schnell, effektiv und rückstandsfrei. Mit separatem Sprühkopf hervorragend geeignet zur Entfernung von frischen PU Schaumflecken. Reinigt und entfettet viele verschiedene Oberflächen.

PRODUKTVORTEILE:

- Hohe Reinigungswirkung
- Sauber und sparsam
- Mit separatem Sprühkopf
- Ideal für frischen Schaum
- Reinigt schnell, sicher und rückstandfrei
- Vielseitig einsetzbar

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Rohstoffbasis:	Aceton
Dichte:	ca. 0,7/ml

REINIGUNG DER PU-SCHAUMPISTOLE:

Für die Innenreinigung der Schaumpistole, PU Schaumdose abschrauben und evtl. vorhandene Schaumreste vorsichtig mechanisch entfernen. PRO 890 vor dem Ankuppeln an die Schaumpistole ca. 20-30 mal kräftig schütteln, danach in den Gewindekorb der Pistole einschrauben. Dabei die Dose nicht verkanten oder überdrehen. Einige Augenblicke einwirken lassen, danach den Dosierhebel der Schaumpistole mehrfach betätigen bis nur noch klare Reinigungsflüssigkeit austritt, die Dosierspitze der Pistole hierbei in ein geeignetes Auffanggefäß richten. PRO 890 ca. 2-3 Minuten im Pistolenkörper einwirken lassen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang wiederholen.

ENTFERNUNG VON FRISCHEM PU-SCHAUM:

Für die Außenreinigung der Schaumpistole und die Entfernung von frischem PU Schaum den beigefügten Sprühkopf verwenden. Es empfiehlt sich, die angelösten Schaumreste mit einem sauberen Lappen aufzunehmen.

REINIGUNG VON RÖHRCHEN BEI ADAPTERSCHAUM:

Zur Reinigung eines benutzten Adapterröhrchens, dieses unmittelbar nach Anwendung von der Schaumdose entfernen und gründlich mit PRO 890 durchspülen. Ventil der Schaumdose ebenfalls reinigen. So kann die nicht aufgebrauchte Schaumdose innerhalb eines begrenzten Zeitraumes erneut verwendet werden (angebrochener Schaum härtet in Dose schneller aus).

WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

PRO 890 eignet sich zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen sowie zur Entfettung von diversen Oberflächen für die Untergrundvorbereitung bei Abdichtungen/Verklebungen mit Silikon oder PUR Klebstoff.

LAGERUNG:

Stehend, kühl, vor Frost und Hitze schützen. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate haltbar (Herstelldatum s. Aufdruck).

ENTSORGUNG:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Bei der Entsorgung von Materialresten die behördlichen Vorschriften beachten.

WICHTIGE HINWEISE:

Dose keinesfalls im KFZ-Innenraum aufbewahren oder transportieren! Dose ausschließlich im Kofferraum gesichert und stehend transportieren! Dose vor Sonnenbestrahlung schützen! Vor der Verarbeitung Gefahren- und Sicherheitshinweise lesen! Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe/Schutzbrille) tragen. Eventuell am Kupplungsstück angeklebte Dose nicht mit Gewalt lösen (Explosionsgefahr). Schaumpistole nicht mit Wasser reinigen. Pistole nicht demontieren. Schaumreste nicht mit scharfen Gegenständen vom Pistolenkörper abkratzen. Weitere Hinweise bitte der Bedienungsanleitung der Schaumpistole entnehmen. Ausgehärteter Schaum lässt sich nur noch mechanisch entfernen. PRO 890 kann empfindliche Untergründe (z. B.: Lacke, Farben, diverse Kunststoffe, Textilien) anlösen oder angreifen. Im Zweifel Materialverträglichkeit im Eigenversuch prüfen.

PRODUKTSICHERHEIT:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. Vor Verarbeitungsbeginn Sicherheitshinweise auf der Dose lesen und Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt ist abrufbar unter **www.pronova-dichtstoffe.de.**

LIEFERFORM:

Gebinde:	500 ml Dose
Verpackung:	12 Stück/Karton
Farbton:	Farblos

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte und Empfehlung. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt beim Verarbeiter. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir im Zweifel Eigenversuche vorzunehmen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon: 00 800 / 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

PRONOVA DICHTSTOFFE GMBH & CO. KG
Rudolf-Diesel-Straße 12 • 55543 Bad Kreuznach
Telefon +49 671 920015-0 • Telefax +49 671 920015 5020
info@pronova-dichtstoffe.de • www.pronova-dichtstoffe.de