

# PRONOVA®

## SILIKON ENTFERNER

### EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSGEBIETE:

PRONOVA Silikon Entferner ist ein hochwirksames langflüchtiges Lösemittel zur schonenden Entfernung von Silikonrückständen. Entfernt gründlich und zuverlässig frische und ausgehärtete Silikonschichten (bis zu 2 mm) sowie Fette, Öle und Wachse. Ideal zur Fugenvorbereitung vor der Neuverfugung. Verträglich mit den meisten Materialien im Sanitär- und Baubereich. Reinigt und entfettet viele verschiedene Oberflächen.

### PRODUKTVORTEILE:

- ▶ Hervorragende Reinigungskraft
- ▶ Langsamflüchtig
- ▶ Sparsam in der Anwendung
- ▶ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ▶ Reinigt schnell, sicher und rückstandsfrei
- ▶ Vielseitig einsetzbar



### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Rohstoffbasis: Lösemittel – Gemisch

Dichte: ca. 0,780 g/cm<sup>3</sup>

## VERARBEITUNG:

Bei Neuverfugungen, alte ausgehärtete Silikonfugen mit PRONOVA Fugenmesser oder anderem geeigneten Schneidwerkzeug (z. B. Cutter) gründlich entfernen. PRONOVA Silikon Entferner mit Pinsel oder Lappen auf die Silikonrückstände aufbringen und max. 5 Minuten einwirken lassen. Danach angelöste Silikonrückstände abschaben bzw. mit einem sauberen Tuch entfernen. Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen, bis die Fuge rückstandsfrei gereinigt ist.

## WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

PRONOVA Silikon Entferner eignet sich zum Entfernen von frischen Farbbreständen, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen sowie zur Entfettung von diversen Oberflächen für die Untergrundvorbereitung vor Lackierungen.

## LAGERUNG:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei sachgerechter Lagerung ist PRONOVA Silikon Entferner im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 36 Monate verarbeitbar. Herstellungsdatum s. Aufdruck.

## ENTSORGUNG:

PRONOVA Silikon Entferner nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Bei der Entsorgung die örtlichen Vorschriften beachten.

## WICHTIGE HINWEISE:

Dose vor Sonnenbestrahlung schützen! Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe/Schutzbrille) tragen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Lüftung sorgen. PRONOVA Silikon Entferner kann empfindliche Untergründe (z. B.: Lacke, Farben, diverse Kunststoffe, Textilien) auflösen oder angreifen. Wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten im Zweifel Materialverträglichkeit im Eigenversuch prüfen.

Vor Verarbeitungsbeginn Sicherheitshinweise auf der Dose lesen und Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt ist abrufbar unter [www.pronova-dichtstoffe.de](http://www.pronova-dichtstoffe.de).

## EU GRENZWERT FÜR DIESES PRODUKT:

Kategorie Vorbereitungs- und Reinigungsprodukt.  
Vorgabewert: 850g/l VOC, Istwert: 778g/l VOC.

## UN 1263, Entzündlich

## LIEFERFORM:

Gebinde: 250 ml Dose

Verpackung: 6 Stück/Karton

Farbton: Farblos

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte und Empfehlung. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt beim Verarbeiter. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir im Zweifel Eigenversuche vorzunehmen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon: 00 800 / 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.